

## Моторное масло

### AGROLIS MOTO PLUS 15W40

Всесезонное моторное масло типа SHPD. Масло предназначено для смазки дизельных двигателей с и без турбонаддува современных тракторов и сельскохозяйственных машин где масла с низким содержанием SAPS не требуются.

#### Характеристика:

- Полную защиту современных дизельных двигателей в любых условиях эксплуатации,
- Легкий запуск при низкой температуре,
- Оптимальные рабочие условия двигателя при высокой температуре,
- Может использоваться также в двигателях старшего типа,
- Способность содержать двигатель в чистоте, увеличивая его эксплуатацию,

| №  | Требования                                    | Методы исследований по | Единица              | Величина  |
|----|---|------------------------|----------------------|-----------|
| 1. | Кинематическая вязкость при 100°C             | ASTM D 445             | мм <sup>2</sup> /сек | 14,5-16,3 |
| 2. | Температура текучести, не выше                | ASTM D 97              | °C                   | - 30      |
| 3. | Температура вспышки, не ниже                  | ASTM D 92              | °C                   | 215       |
| 4. | базовый номер, не ниже                        | ASTM D 2896            | mgKOH/g              | 12,0      |
| 5. | индекс вязкости, не ниже                      | ASTM D 2270            |                      | 130       |
| 6. | Структурная вязкость CCS при -20 ° C, не выше | ASTM D 5293            | mPa*s                | 7000      |
| 7. | содержание сульфатной золы не выше,           | ASTM D 874             | % m/m                | 1,6       |

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

#### Спецификации, классификации:

SAE: 15W40

API: CI-4

ACEA E7

CAT ECF-2

GLOBAL DHD-1

#### упаковка:

5 литровый, 17 кг, 180 кг

#### Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 °C. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.

**Здоровье, безопасность, окружающая среда:**

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов.

Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с LOTOS OIL Sp. z o.o.

*Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.*

*LOTOS Oil Sp. z o.o. не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil Sp. z o.o. не несёт никакой ответственности за доступность продукта.*

**Разработаны: 4.03.2013**  
**Актуализация: 15.09.2017**